



LM PROFESSIONAL

**ISTRUKCJA
UŻYTKOWANIA**



LMPROFESSIONAL|INSTRUCTIONNSHEET:



ZMIANA KOLORU SKÓRY

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc ® Shoes Spray
2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką.
Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy.
3. Nałóż warstwę LM DECAPANTE bawełnianą szmatką aby przygotować skórę.
4. Odczekaj co najmniej 3 godziny na całkowite wyschnięcie.
5. Nałóż pierwszą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu (* patrz uwaga 2)
6. Odczekaj co najmniej 3 godziny.
7. Nałóż drugą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu. *(Uwaga 2)
8. Poczekaj 24 godziny
9. Nałóż warstwę LM Fixative Shiny (aby uzyskać błyszczące wykończenie) lub LM Fixative Matte (dla matowego wykończenia) za pomocą pędzla lub natrysku.
10. Poczekaj 24 godziny

INFORMACJA :

LM COVER PAINT

to farba kryjąca, która została zaprojektowana specjalnie do zmiany koloru, personalizacji obuwia, lub odnawiania. Można malować skórę, skórę syntetyczną, tkaniny, płótno i wiele więcej. Dzięki swojej formule i zawartości wysokiego stężenia pigmentów, farba charakteryzuje się wydajnością krycia przy zachowaniu elastyczności, przyczepności i miękkości w dotyku.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES
2. LM DECAPANTE
3. LM COVER PAINT
4. LM FISSATIVO POLYSK
5. LM FISSATIVO MAT
6. LM DILUENTE

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

MATERIAŁ SKÓRZANY

■ NOTATKA:

* Ważne - LM COVER PAINT

Dobrze wstrząśnij butelką i dobrze wymieszaj przed użyciem.

stosowanie.

* Ważne: STOSOWANIE AEROGRAFU

Jeśli używasz aerografu, kontynuuj rozcieńczanie koloru za pomocą LM THINNER wg następująca proporcja:

- 50% LM COVER PAINT farby kryjącej

- 50% LM THINNER – rozcieńczalnik / DILUENTE /



ZMIANA KOLORU SKÓRY SYNTETYCZNEJ

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc ® Shoes Spray
2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką.
Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy.
3. Nałóż warstwę LM CLEANER STRONG za pomocą wacika lub szmatki w celu przygotowania skóry.
4. Odczekaj co najmniej 20 minut na całkowite wyschnięcie.
5. Nałóż pierwszą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu (* patrz uwaga 2)
6. Odczekaj co najmniej 3 godziny.
7. Nałóż drugą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu. *(Uwaga 2)
8. Poczekaj 24 godziny
9. Nałóż warstwę LM Fissativo Lucido (dla uzyskania połysku wykończenie) lub LM FISSATIVO OPACO (dla wykończenia matowego).
pędzel lub aerograf.
10. Poczekaj 24 godziny

INFORMACJA :

LM COVER PAINT

to farba kryjąca, która została zaprojektowana specjalnie do zmiany koloru, personalizacji obuwia, lub odnawiania. Można malować skórę, skórę syntetyczną, tkaniny, płótno i wiele więcej. Dzięki swojej formule i zawartości wysokiego stężenia pigmentów, farba charakteryzuje się wydajnością krycia przy zachowaniu elastyczności, przyczepności i miękkości w dotyku.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES SPRAY
2. LM CLEANER STRONG
3. LM COVER PAINT
4. LM FISSATIVO POŁYSK
5. LM FISSATIVO MAT
6. LM THINNER

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

SKÓRA SYNTETYCZNA

SNEAKERS

■ NOTATKA:

* Ważne - LM COVER PAINT

Dobrze wstrząśnij butelką i dobrze wymieszaj przed użyciem.

stosowanie.

* Ważne: STOSOWANIE AEROGRAFU

Jeśli używasz aerografu, kontynuuj rozcieńczanie koloru za pomocą LM THINNER wg następująca proporcja:

- 50% LM COVER PAINT farby kryjącej

- 50% LM THINNER - rozcieńczalnik

INSTRUKCJA



DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc ® Shoes Spray
2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką.
Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy.
3. Spryskaj lekką warstwę LM CLEANER STRONG
4. Pozostaw na kilka minut.
5. Spryskaj cały przedmiot produktem LM CLEANER STRONG po czym wyszczotkuj nylonową szczotką przy użyciu wody, najlepiej ciepłej i kontynuuj szczotkowanie.
6. Usuń piankę czystą, suchą szmatką.
7. Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. *
(Patrz uwaga)
8. Kontynuuj żądany zabieg w zależności od materiału - przedmiotu poddanego obróbce, na przykład polerowanie / odnowienie koloru / itp.

INFORMACJA :

LM CLEANER

jest delikatny. Można go stosować w czystej postaci lub rozcieńczony w wodzie.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

- 1 PROALC SHOES SPRAY
- 2 LM CLEANER STRONG
- 3 LM CLEANER
- 4 LM WATERPROOF
- 5 LM SZCZOTKA NYLONOWA

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- SKÓRA
- ZAMSZ & NUBUK
- TKANINA
- MATERIAŁ SYNTETYCZNY

■ NOTATKA:

* Uwaga:

Nie wystawiaj czyszczonego przedmiotu na działanie słońca lub bezpośrednie światło.

Suszenie musi nastąpić naturalnie.



KOLORYZACJA KRAWĘDZI I PODESZWY

PROCEDURA:

1. Przeszlifuj obrabiany przedmiot papierem o ziarnistości 24, 36.
2. Przeszlifuj obrabiany przedmiot papierem o ziarnistości 80.
3. Nakładaj pędzlem LM FARBA DO SKÓRY LM PROFESSIONAL NEUTRAL (TINTURA PELLE) jako podkład.
4. Następnie przeszlifuj przedmiot papierem o ziarnistości większej niż 120.
5. Nałóż wybrany kolor wosku za pomocą szczotki lub pędzla (LM LISSAWAX).
6. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
7. Polerowanie na stanowisku wykańczającym.. Wypoleruj podeszwę, jej krawędź, obrzeże na szczotce lub za pomocą szmatki aby uzyskać pożądaną efekt.

INFORMACJA :

LM LISSAWAX PLUS

to specyficzny wosk koloryzujący w płynie do rantów, podeszew i obcasów ze skóry. Wyjątkowa moc krycia, nadaje wysokie wykończenie i połysk. Produkt na bazie naturalnego wosku carnauba, nazywanego królową wosku, który doskonale zabezpiecza skórę przed utratą wody tworząc na jej powierzchni warstwę okluzyjną.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

- 1 LM FARBA DO SKÓRY
- 2 LM PROFESSIONAL NEUTRAL (TINTURA PELLE)
- 3 LM LISSAWAX PLUS

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- SKÓRZANE PODESZWY KRAWĘDZIE
- SKÓRZANE ZELÓWKI
- SKÓRZANE OBCASY
- MATERIAŁ SYNTETYCZNY

■ NOTATKA:



CZY WIESZ ŻE ☺

LM LISSAWAX jest dostępny w 8 kolorach



KOLORYZACJA PODESZW EVA

PROCEDURA:

1. Nałóż mocną warstwę środka czyszczącego LM CLEANER STRONG za pomocą wacika lub szmatki do przygotowania podeszwy.
2. Odczekaj co najmniej 20 minut na całkowite wyschnięcie.
3. Nałóż pierwszą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu (* patrz uwaga 2)
4. Odczekaj co najmniej 3 godziny.
5. Nałóż drugą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu. *(Uwaga 2)
6. Poczekaj 24 godziny
7. Nałóż warstwę LM Fissativo Lucido (dla uzyskania połysku wykończenia) lub LM Fissativo opaco (dla wykończenia matowego) za pomocą pędzla lub aerografu.
8. Poczekaj 24 godziny.

INFORMACJA :

LM COVER PAINT

to farba kryjąca, która została zaprojektowana specjalnie do zmiany koloru, personalizacji obuwia, lub odnawiania. Można malować skórę, skórę syntetyczną, tkaniny, płótno i wiele więcej. Dzięki swojej formule i zawartości wysokiego stężenia pigmentów, farba charakteryzuje się wydajnością krycia przy zachowaniu elastyczności, przyczepności i miękkości w dotyku.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

- 1 LM CLEANER STRONG
- 2 LM COVER PAINT
- 3 LM FISSATIVO OPACO
- 4 LM FISSATIVO LUCIDO
- 5 LM DIULENTE

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

PODESZWY EVA

■ NOTATKA:

* Ważne - LM COVER PAINT

Dobrze wstrząśnij butelką i dobrze wymieszaj przed użyciem.

stosowanie.

* Ważne: STOSOWANIE AEROGRAFU

Jeśli używasz aerografu, kontynuuj rozcieńczanie koloru za pomocą LM THINNER wg następująca proporcja:

- 50% LM COVER PAINT farby kryjącej
- 50% LM THINNER - rozcieńczalnik



ODNOWA KOLORU TKANIN

PROCEDURA:

1. Rozcieńczyć CERA LM za pomocą LM THINNER (Diluyente).

następujące proporcje:

- 50% CERA LM

- 50% LM THINER ROZCIEŃCZALNIK

Jeśli tekstura tkaniny jest bardzo cienka, ilość

LM THINNER można również zwiększyć o 10% lub 20%.

2. Nałożyć uprzednio rozcieńczony CERA LM za pomocą pędzla /gąbki lub aerografu.

3. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

4. Spryskaj sprężonym powietrzem, aby usunąć nadmiar koloru

INFORMACJA :

CERA LM

to kolorowy kremowy wosk do obuwia.

Funkcja nawilżenia, odnowy pigmentu i ochrona skóry

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

- 1 LM THINER –ROZCIEŃCZALNIK (Diluyente).
- 2 CERA LM

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- PŁUTNO
- SATYNA
- BAWELNA
- MATERIAŁ TEKSTYLNY

■ NOTATKA:



Cera LM dostępna jest w 50 kolorach



ODNOWA KOLORU SKÓRY

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc ® Shoes Spray
2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką.
Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy.
3. Nałóż niewielką ilość LM CLEANER STRONG na odnawiany materiał.
4. Pozostaw do wyschnięcia na 5-10 minut.
5. Nałóż CERA LM za pomocą pędzla, szczotki, gąbki do butów.
6. Pozostaw do wyschnięcia na 2 minuty.
7. wyszczotkuj za pomocą szczotki z końskiego włosia w celu wykończenia.
8. Wytrzyj czystą, suchą białą szmatką, aby usunąć wszelkie nadmierne zabrudzenia w celu uzyskania jednolitego koloru.
9. Polerować wełnianą rękawiczką.

INFORMACJA :

CERA LM

to kolorowy kremowy wosk do obuwia.

Funkcja nawilżenia, odnowy pigmentu i ochrona skóry

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

- 1 PROALC SHOES SPRAY
- 2 LM CLEANER STRONG
- 3 CERA LM
- 4 SHOE CRAM
- 5 SZCZOTKA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
- 6 WEŁNIANA RĘKAWICZKA

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

SKÓRA NATURALNA

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE 😊

Cera LM dostępna jest w 50 kolorach:

- 7 standardowych kolorów
- 43 modne kolory



BARWIENIE PRAWDZIWEJ SKÓRY

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc® Shoes Spray. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką.

Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy.

3. Nałóż warstwę LM DECAPANTE za pomocą bawełnianej szmatki w celu przygotowania skóry.

4. Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 4 lub 5 godzin.

5. Nałóż pierwszą warstwę LM FARBA DO SKÓRY(TINTURA PELLE) do skóry za pomocą pędzla lub aerografu.

6. Odczekaj co najmniej 4 lub 5 godzin.

7. Nałóż drugą warstwę LM FARBA DO SKÓRY (TINTURA PELLE) do skóry, jeśli to konieczne.

8. W przypadku przebicia koloru do wnętrza buta należy nałożyć warstwę LM CLEANER STRONG za pomocą bawełnianej szmatki do usunięcia nadmiaru barwnika, który mógł przedostać się do środka poddanego obróbce.

9. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin

10. Na wykończenie nałóż pędzlem, szczotką , gąbką warstwę CERA LM

11. Poczekać kilka minut.

12. Kontynuuj polerowanie za pomocą bawełnianej lub wełnianej szmatki lub rękawiczki.

INFORMACJA :

LM FARBA DO SKÓRY - LM TINTURA PER PELLE

jest środkiem penetrującym.

Barwnik o dużej sile barwienia przeznaczony do barwienia skór. Zapewnia doskonałą penetrację koloru. Nadaje się do stosowania pędzlem i aerografem.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES SPRAY
2. LM DECAPANTE
3. LM FARBA DO SKÓRY
4. LM TINTURA PELLE
5. CERA LM

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

PRAWDZIWA SKÓRA

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE 😊

LM BARWNIK DO SKÓRY

- LM TINTURA PER PELLE E CUIOIO

dostępny jest w:

- 12 standardowych kolorów
- 22 modne kolory



POLEROWANIE SKÓRY

METODA SZYBKIEGO POLEROWANIA SKÓRY

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc® Shoes Spray2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką.

Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy.

3. Nałóż CERA LM za pomocą pędzla, szczotki, gąbki do butów. Traktuj but okrężnymi ruchami, aż do pełnej absorpcji – wchłonięcia .

4. Pozostawić do wyschnięcia na 2-3 minuty.

5. Kontynuuj polerowanie szmatką bawełnianą lub wełnianą lub rękawiczką.

METODA POLEROWANIA LUSTRZANEGO

1. WYKONAJ wszystkie etapy procesu 1 w celu szybkiego polerowania.

2. NAKŁADAJ okrężnymi ruchami na pierwszą warstwę LM LUX – PASTY LM LUX za pomocą bawełnianej szmatki, wywierając nacisk, aby umożliwić wypełnienia pory skóry.

3. POZOSTAWIĆ do wyschnięcia na kilka sekund.

4. Nałóż drugą lekką warstwę LM LUX – PASTA LM LUX okrężnymi ruchami ruch bez nadmiernego nacisku. („Lekka ręka”)

5. DODAJ kilka kropel wody jako środek wspomagający jednolite polerowanie.

6. KONTYNUUJ lekkimi, okrężnymi ruchami, aż do osiągnięcia pożądanego błyszczącego efektu.

INFORMACJA :

LM LUX – PASTA LUX

to patyna polerska na bazie bardzo delikatnej i bardzo wysokiej jakości wosków szlachetnych do uzyskania błyszczących wykończeń.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES SPRAY
2. CERA LM
3. LM LUX – PASTA LUX

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

PRAWDZIWA SKÓRA

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE ☺

LM LUX dostępny jest w 12 kolorach



KONSERWACJA I PIELEGNACJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ

METODA SZYBKIEGO POLEROWANIA SKÓRY

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc® Shoes Spray

2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką.
Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy.

3. Nałóż warstwę LM NOURISHING CREAM-KREMU ODŻYWCZEGO za pomocą bawełnianej tkaniny.

4. Pozostaw na kilka minut i pozostaw do wyschnięcia.

5. Polerować rękawicą wełnianą lub miękką ściereczką.

INFORMACJA :

LM NOURISHING CREAM

to krem odżywczy stworzony z kombinacją wysokiej jakości szlachetnych wosków. Głęboko odżywia i regeneruje skórę dając oryginalny naturalny wygląd. Nawilża skórę pozostawiając ją bardzo miękką.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1 PROALC SHOES SPRAY
1 LM NOURISHING CREAM

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

ELEMENTY SKÓRZANE



NAPRAWA DROBNYCH RYS

PROCEDURA:

1. Nałóż bardzo lekką warstwę LM CLEANER STRONG bawełnianą ściereczką.

2. Odczekaj co najmniej 20 minut na całkowite wyschnięcie.

3. Wypełnij niewielką rysę warstwą LM STOP CRASH.

Można go nakładać pędzlem, gąbką lub odręcznie.

4. Poczekaj 3 godziny

5. Nałóż warstwę Cera LM na jednolity kolor.

6. Pozostawić do wyschnięcia na 2 minuty

7. Wypoleruj szczoteczką do butów, rękawiczką lub bawełnianą szmatką

8. Odczekaj 24 godziny na całkowite wyschnięcie

INFORMACJA :

LM STOP CRASH

to krem koloryzujący o wysokiej intensywności i mocy barwienia, doskonały środek do naprawy zadrapań i powstałych otarć. Idealny do poprawek. Naprawia zadrapania i małe dziury spowodowane zużyciem.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

- 1 PROALC SHOES SPRAY
- 2 LM STOP CRASH
- 3 CERA LM

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- SKÓRZANE PRZEDMIOTY
- MATERIAŁ SYNTETYCZNY
- WYROBY TEKSTYLNE
- ZAMSZ & NUBUK

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE ☺

LM STOP CRASH jest dostępny w:

- 49 kolorów standardowych i modnych
- 7 kolorów fluorescencyjnych
- 6 kolorów metalicznych



BARWIENIE SKÓRY LAKIEROWANEJ

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc ® Shoes Spray

2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką. Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy. Ten krok jest bardzo ważny dla barwienia, ponieważ pozostałości kurzu czy drobinek na skórze będą bardzo widoczne po farbowaniu.

3. Nałóż pierwszą warstwę LM FARBA DO SKÓRY(TINTURA PELLE) w odpowiednim kolorze za pomocą pędzla lub aerografu.

4. Oczekaj co najmniej 24 godziny.

5. Nałóż drugą warstwę LM FARBA DO SKÓRY (TINTURA PELLE) w odpowiednim kolorze.

6. Poczekaj 24 godziny

7. Nałóż szmatką warstwę CERA LM i kontynuuj pocierając aż do uzyskania pożądanego połysku.

INFORMACJA :

LM TINTURA PER PELLE – FARBA DO SKÓRY

jest barwnikiem penetrującym z dużą siłą barwiącą do barwienia skóry. Zapewnia doskonałą penetrację koloru. Nadaje się do użytku za pomocą pędzla i aerografu.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES SPRAY
2. LM TINTURA PER PELLE – FARBA DO SKÓRY
3. CERA LM

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

SKÓRA LAKIEROWANA

* Upewnij się, że materiał do obróbki jest wykonany ze skóry, a nie jest materiałem syntetycznym.

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE 😊

LM TINTURA PER PELLE – FARBA DO SKÓRY dostępna jest w:

- 12 standardowych kolorów
- 22 modne kolory



NAPRAWA GŁĘBOKICH DZIUR I ZARYSOWAŃ

PROCEDURA:

1. Nałóż LM FILLER bezpośrednio na otwór lub zadrapanie, aż do całkowitego zakrycia uszkodzonego miejsca .

Konieczne jest również nałożenie nieco większej ilości produktu (prawie do postaci kopuły aby powstał niewielki nadmiar) w fazie suszenia lm filler osiada poprzez odparowanie wodnistej części.

2. Oczekaj 2 godziny i jeśli zagłębienie nadal występuje, oceń czy dodać więcej produktu..

3. Poczekać 24 godziny na wyschnięcie.

4. Przeszlifuj papierem o ziarnistości 280 do 320.

5. Nałóż warstwę LM STOP CRASH lub LM COVER.

Malować – nakładać w celu ujednoczenia koloru.

6. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 24 godziny.

INFORMACJA :

LM FILLER

to pasta naprawcza lub wypełniacz do skór, skór garbowanych i produktów wielomateriałowych

Doskonały do naprawy głębokich nacięć, nacięć i dziur. To jest zastosowane przed użyciem LM STOP CRASH

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

- 1 LM FILLER
- 2 LM STOP CRASH
- 3 LM COVER PAINT

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- ELEMENTY SKÓRZANE
- SKÓRA
- MATERIAŁ SYNTETYCZNY
- WYROBY TEKSTYLNE
- ZAMSZ & NUBUK

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE 😊

LM FILLER zachowuje doskonałą elastyczność nawet po wysycha i nie pęka.



KOLORYZACJA GUMOWYCH PODESZEW

PROCEDURA:

1. Nałóż warstwę LM DECAPANTE bawełnianą szmatką aby przygotować podszewę.
2. Odczekaj co najmniej 1 godzinę na całkowite wyschnięcie.
3. Nałóż warstwę halogenu za pomocą pędzla.
4. Odczekaj 1 godzinę w przypadku gumy natomiast odczekaj 2 godziny w przypadku gumy naturalnej(kauczuku)
5. Nałóż pierwszą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu (* patrz uwaga 2)
6. Odczekaj co najmniej 3 godziny.
7. Nałóż drugą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu. *(Uwaga 2)
8. Poczekaj 24 godziny
9. Nałóż warstwę LM Fissativo Lucido (dla uzyskania połysku -wykończenie) lub LM Fissativo matt (dla wykończenia matowego) za pomocą pędzla lub aerografu.
10. Poczekaj 24 godziny.

INFORMACJA :

LM COVER PAINT

to farba kryjąca, która została zaprojektowana specjalnie do zmiany koloru, personalizacji obuwia, lub odnawiania. Można malować skórę, skórę syntetyczną, tkaniny, płótno i wiele więcej. Dzięki swojej formule i zawartości wysokiego stężenia pigmentów, farba charakteryzuje się wydajnością krycia przy zachowaniu elastyczności, przyczepności i miękkości w dotyku.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

- 1 LM DECAPANTE
- 2 LM HALOGENAT - HALOGEN
- 3 LM COVER PAINT
- 4 LM FISSATIVO OPACO
- 5 LM FISSATIVO LUCIDO
- 6 LM DILUENTE

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- PODESZWY GUMOWE
- GUMA NATURALNA

■ NOTATKA:

* Ważne - LM COVER PAINT

Dobrze wstrząśnij butelką i dobrze wymieszaj przed użyciem.

stosowanie.

* Ważne: STOSOWANIE AEROGRAFU

Jeśli używasz aerografu, kontynuuj rozcieńczanie koloru za pomocą LM THINNER wg następująca proporcja:

- 50% LM COVER PAINT farby kryjącej
- 50% LM THINNER - rozcieńczalnik



USUWANIE PLAM - PLAM OLEJNYCH

PROCEDURA:

1. Wstępnie zwilż plamę środkiem LM CLEANER STRONG poprzez lekkie pocieranie plamy i skóry Obszar zaplamiony.
2. Pozostaw na minutę.
3. Spryskaj LM SMACCHIATORE DRY SPRAY - SUCHY SPRAY LM ODPLAMIACZ na miejscu w odległości 10/15 cm. * (Patrz uwaga)
4. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 6 godzin.
5. Usuń kurz, który zebrał się miejscu naprawy
6. Przystąp do czyszczenia za pomocą LM FOAM CLEANER lub LM CLEANER.

INFORMACJA :

LM SMACCHIATORE SPRAY (suchy spray czyszczący)

jest to skuteczny spray na bazie rozpuszczalnika do szybkiego i łatwego usuwania oleju, tłuszczu i tłustych plam z obuwia, toreb i skóry, przedmiotów z zamszu, nubuku i tkaniny.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. LM CLEANER STRONG
2. LM SMACCHIATORE SPRAY A SECCO SPRAY
3. LM FOAM CLEANER lub LM CLEANER.

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- SKÓRA
- ZAMSZ & NUBUK
- WYROBY TEKSTYLNE

■ NOTATKA:

Ważne - odplamiacz na sucho

Dobrze wstrząśnij puszką LM STAIN REMOVER przed użyciem.



BARWIENIE ZAMSZU I NUBUKU

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc® Shoes Spray
2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką. Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy.
3. Nałóż warstwę LM CLEANER STRONG za pomocą wacika - szmatki do przygotowania skóry.
4. Pozostaw do wyschnięcia na minimum 20 minut.
5. Nałóż pierwszą warstwę LM TINTURA CAMOSCIO E NABUK - FARBA DO ZAMSZU I NUBUKU za pomocą pędzla lub aerografu.
6. Oczekaj co najmniej 5 lub 6 godzin.
7. Nałóż drugą LM TINTURA CAMOSCIO E NABUK - FARBA DO ZAMSZU I NUBUKU w razie potrzeby.
6. W przypadku przebicia koloru do wnętrza buta należy nałożyć warstwę LM CLEANER STRONG za pomocą bawełnianej szmatki do usunięcia nadmiaru barwnika, który mógł przedostać się do środka poddanego obróbce.
7. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin
8. Na wykończenie spryskaj LM RINNOVATORE CAMOSCIO w tym samym odcieniu co zastosowany barwnik i to natychmiast wyszczotkuj szczotką mosiężną.
9. Jeżeli zamsz jest twardy, nałóż LM BALSAM-ODŻYWKA do zamszu za pomocą bawełnianej szmatki lub bezpośrednio na czyszczony przedmiot za pomocą rozpylacza.
10. Natychmiast wyszczotkuj
11. Rozprowadź równomiernie Utrwalacz do zamszu LM. - LM SUEDE FIXATIVE.
12. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 lub 2 godziny (nie rób tego suszenie na siłę)
13. Wyszczotkuj szczotką mosiężną.
14. Kontynuuj, nakładając drugi spray LM SUEDE Utrwalacz, - LM SUEDE FIXATIVE pozostawić do wyschnięcia na kilka minut i wyczesać.
15. Zakończ lekką aplikacją neutralnego LM RINNOVATORE CAMOSCIO.
16. Wyszczotkuj mosiężną szczotką

INFORMACJA :

LM TINTURA CAMOSCIO E NABUK - FARBA DO ZAMSZU I NUBUKU

To barwnik penetrujący o wysokich właściwościach barwiących farbowanie skór zamszowych. Zapewnia doskonały kolor i penetrację. Nadaje się do stosowania pędzlem i aerografem.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES
2. LM CLEANER STRONG
2. LM TINTURA PENETRANTE CAMOSCIO E NABUK
3. LM RINNOVATORE CAMOSCIO
4. LM BALSAMO PER CAMOSCIO
5. LM FISSATIVO CAMOSCIO

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- ZAMSZ
- NUBUK

■ NOTATKA:



LM TINTURA PER CAMOSCIO E NABUK - FARBA DO ZAMSZU I NUBUKU jest dostępna w:

- 12 standardowych kolorów
- 22 modne kolory



ODNOWA KOLORU ZAMSZU

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc ® Shoes Spray
2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką. Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy..
3. Jeśli przedmiot jest mocno zabrudzony, patrz „Czyszczenie i odplamianie”. Czyli Spryskaj LM STAIN REMOVER DRY SPRAY - SUCHY SPRAY LM ODPLAMIACZ
Czyszczony materiał z odległości 10/15 cm. *
(Patrz uwaga)
Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 6 godzin. Usuń kurz, który zebrał się miejscu naprawy i upewnij się, że przedmiot jest czysty przed przystąpieniem do odnowienia koloru.
4. Spryskaj w odpowiednim kolorze pożądanym środkiem LM RINNOVATORE CAMOSCIO- RENOWATOR DO ZAMSZU .
Natychmiast wyszczotkuj mosiężną szczoteczką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
5. Utrwal SPRAY LM SUEDE FIXATIVE
Utrwalacz do zamszu w sprayu LM.

INFORMACJA :

LM RINNOVATORE CAMOSCIO – RENOWATOR DO ZAMSZU

jest to czysty produkt na bazie wody bez obecności gazów łatwopalnych .
Czysty produkt ma nieco dłuższy czas schnięcia, ale udaje mu się wnikać głębiej w skórę dając zaskakujący efekt końcowy.
Ożywia i odnawia kolor zamszu.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES SPRAY
2. LM RINNOVATORE CAMOSCIO E NABUK
3. LM BRASS BRUSH
4. LM FISSATIVO CAMOSCIO

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- ZAMSZOWE ELEMENTY
- ELEMENTY NUBUK

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE ☺

LM RINNOVATORE CAMOSCIO jest dostępny w 18 kolorach



ODNOWIENIE ZAMSZU

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc® Shoes Spray

2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką. Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy..

3. Jeśli przedmiot jest mocno zabrudzony, patrz „Czyszczenie i odplamianie”. Czyli Spryskaj LM STAIN REMOVER DRY SPRAY - SUCHY SPRAY LM ODPLAMIACZ

Czyszczony materiał z odległości 10/15 cm. * (Patrz uwaga) Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 6 godzin Usuń kurz, który zebrał się miejscu naprawy i upewnij się, że przedmiot jest czysty przed przystąpieniem do odnowienia koloru.

4. Użyj Spray LM RINNOVATORE CAMOSCIO Neutralny – RENOWATOR DO ZAMSZU BEZBARWNY lub dopasowany żądany odcień. Natychmiast wyszczotkuj mosiężną szczoteczka i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

INFORMACJA :

LM RINNOVATORE CAMOSCIO –RENOWATOR DO ZAMSZU

jest to czysty produkt na bazie wody bez obecności gazów łatwopalnych . Czysty produkt ma nieco dłuższy czas schnięcia, ale udaje mu się wnikać głębiej w skórę dając zaskakujący efekt końcowy. Ożywia i odnawia kolor zamszu.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES SPRAY
2. LM RINNOVATORE CAMOSCIO E NABUK NEUTRAL
3. LM SZCZOTKA Z DRUTEM MOSIĘŻNYM

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- ZAMSZOWE ELEMENTY
- ELEMENTY NUBUK
- PRODUKT Z WIELOKOLOROWEGO ZAMSZU lub WIELOMATERIAŁOWE (również ze wstawkami z tkaniny lub skórzane lub syntetyczne)

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE 😊

Jako wykończenie można zastosować LM SUEDE CONDITIONER - Balsam - odżywka do zamszu / BEZBARWNY popraw, aby zwiększyć miękkość zamszu.



BARWIENIE TEKSTYLIÓW

PROCEDURA:

1. Zdezynfekuj naprawiany przedmiot za pomocą spray Proalc® Shoes Spray
2. Usuń kurz i brud czystą, suchą szmatką. Przedmiot należy oczyścić przed rozpoczęciem pracy..
3. Nałóż warstwę LM CLEANER STRONG za pomocą wacika lub szmatki w celu przygotowania skóry.
4. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 20 minut.
5. Nałóż pierwszą warstwę LM TINTURA PER PELLE - FARBA LM PROFESSIONAL DO SKÓRY za pomocą pędzla, gąbki lub aerografu.
6. Odczekaj co najmniej 5 lub 6 godzin.
7. Nałóż drugą warstwę LM TINTURA PER PELLE - FARBA LM PROFESSIONAL DO SKÓRY
8. W przypadku przebicia koloru do wnętrza buta należy nałożyć warstwę LM CLEANER STRONG za pomocą bawełnianej szmatki do usunięcia nadmiaru barwnika, który mógł przedostać się do środka poddanego obróbce
9. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin
10. Na wykończenie spryskaj LM RINNOVATORE CAMOSCIO – RENOWATOR DO ZAMSZU taki sam odcień jak zastosowany barwnik.
11. Rozpyl równomiernie LM Utrwalacz do zamszu
12. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 lub 2 godziny (nie rób tego suszenie na siłę)

INFORMACJA :

LM TINTURA PER PELLE – FARBA DO SKÓRY

jest środkiem penetrującym barwnik o dużej sile barwienia przeznaczony do barwienia skór. Zapewnia doskonałą penetrację koloru. Nadaje się do użytku pędzlem i aerografem.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES
2. LM CLEANER STRONG
3. LM TINTURA PER PELLE – FARBA DO SKÓRY
4. LM RINNOVATORE PER CAMOSCIO
5. LM FISSATIVO PER CAMOSCIO

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

- WYROBY TEKSTYLNE
- PŁÓTNO
- SATYNA

■ NOTATKA:



CZY WIESZ ŻE ☺

LM TINTURA PER PELLE – FARBA DO SKÓRY jest dostępna w:

- 12 standardowych kolorów
- 22 modne kolory



BARWIENIE PODESZWY TYPU - PU

PROCEDURA:

1. Nałóż warstwę LM CLEANER STRONG za pomocą bawełnianej ściereczki w celu przygotowania podeszwy.
2. Odczekaj co najmniej 20 minut na całkowite wyschnięcie.
3. Nałóż pierwszą warstwę LM COVER PAINT za pomocą pędzla / Gąbki / aerografu . *(Patrz uwaga 1)
4. Odczekaj co najmniej 3 godziny.
5. Nałóż drugą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu. *(Uwaga 2)
6. Poczekaj 24 godziny
7. Nałóż warstwę LM Fissativo Lucido (dla uzyskania połysku wykończenie) lub LM Fissativo Opaco (dla wykończenia matowego) za pomocą pędzla lub aerografu.
8. Poczekaj 24 godziny)

INFORMACJA :

LM COVER PAINT

to farba kryjąca, która została zaprojektowana specjalnie do zmiany koloru, personalizacji obuwia, lub odnawiania. Można malować skórę, skórę syntetyczną, tkaniny, płótno i wiele więcej. Dzięki swojej formule i zawartości wysokiego stężenia pigmentów , farba charakteryzuje się wydajnością krycia przy zachowaniu elastyczności ,pryczepności i miękkości w dotyku.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. PROALC SHOES SPRAY
2. LM CLEANER STRONG
3. LM COVER PAINT
4. LM FISSATIVO OPACO
5. LM FISSATIVO LUCIDO
6. LM DILUENTE

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

PODESZWY TPU

■ NOTATKA:



* Ważne - LM COVER PAINT

Dobrze wstrząśnij butelką i dobrze wymieszaj przed użyciem.
stosowanie.

* Ważne: STOSOWANIE AREOGRAFU

Jeśli używasz aerografu, kontynuuj rozcieńczanie koloru za pomocą LM THINNER wg następująca proporcja:

- 50% LM COVER PAINT farby kryjącej
- 50% LM THINNER - rozcieńczalnik



BARWIENIE PODESZWY TR

PROCEDURA:

1. Nałóż warstwę LM CLEANER STRONG za pomocą bawełnianej ściereczki w celu przygotowania podeszwy.
2. Odczekaj co najmniej 20 minut na całkowite wyschnięcie.
3. Nałóż warstwę halogenu za pomocą pędzla.
4. Odczekaj 1 godzinę.
5. Nałóż pierwszą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu (* patrz uwaga 2)
6. Poczekaj 3 godziny
7. Nałóż drugą warstwę LM Cover Paint za pomocą pędzla / gąbki / aerografu. *(Uwaga 2)
8. Poczekaj 24 godziny
9. Nałóż warstwę LM Fissativo Lucido (dla uzyskania połysku wykończenie) lub LM Fissativo Opaco (dla wykończenia matowego) za pomocą pędzla lub aerografu.
8. Poczekaj 24 godziny

INFORMACJA :

LM COVER PAINT

to farba kryjąca, która została zaprojektowana specjalnie do zmiany koloru, personalizacji obuwia, lub odnawiania. Można malować skórę, skórę syntetyczną, tkaniny, płótno i wiele więcej. Dzięki swojej formule i zawartości wysokiego stężenia pigmentów, farba charakteryzuje się wydajnością krycia przy zachowaniu elastyczności, przyczepności i miękkości w dotyku.

■ POTRZEBNE PRODUKTY:

1. LM CLEANER STRONG
2. HALOGENAT - HALOGEN
3. LM COVER PAINT
4. LM FISSATIVO OPACO
5. LM FISSATIVO LUCIDO
6. LM DILUENTE

■ OBSŁUGIWANE MATERIAŁY

PODESZWY TR

■ NOTATKA:

 CZY WIESZ ŻE 😊

* Ważne - LM COVER PAINT

Dobrze wstrząśnij butelką i dobrze wymieszaj przed użyciem.
stosowanie.

* Ważne: STOSOWANIE AREOGRAFU

Jeśli używasz aerografu, kontynuuj rozcieńczanie koloru za pomocą LM THINNER wg następująca proporcja:

- 50% LM COVER PAINT farby kryjącej
- 50% LM THINNER - rozcieńczalnik